

SXE 150-2.5 BL (615025700) Eksentersliper

Bestillingsnr. 615025700
EAN 4007430320834



Representativ illustrasjon



- Ekstra lett og flat eksentersliper med symmetrisk utforming for enkel bytte av hånd eller bruk med begge hender
- Svingkrets 2,5 mm for topp overflatekvalitet og effektiv skjæreytelse
- Sklisikker bryter med dødmannsfunksjon for sikker start og eventuelt også hastighetskontroll
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-elektronikk sikrer sliping med materialtilpasset, konstant hastighet
- Elektronisk innstilling av ønsket hastighetsområde
- Mykstart for mindre overflateskade ved oppstart
- Unik børsteløs motor for topp effektiv sliping, også ved permanent drift
- Redusert vibrasjon for komfortabelt arbeid ved permanent drift.
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Separat hovedbryter beskytter mot uønsket innkobling
- Løst ekstrahåndtak
- Avsug med tilkobling til universalstøvsuger
- Slipetallerken med multihulling for effektivt avsug og forlenget levetid for slipeskiven
- For å arbeide med 125 mm-slipepapirer, kan det brukes «multi hole»; slipetallerken med diameter 125 mm (tilbehør 630264000)
- Servicetilpasset med kabel som lett kan byttes ut
- Med metalBOX - den intelligente løsningen for transport og oppbevaring

Tekniske verdier

Referanseverdier

Diameter på støttetallerken 150 mm

Nominelt effektforbruk 350 W

Hastighet	4000 - 10000 /min
Hastighet	8000 - 20000 /min
svingkrets	2.5 mm
Vekt uten nettkabel	1 kg
kabellengde	4.3 m

VIBRASJON

Overflatesliping	2.4 m/s ²
Måleusikkerhet K	1.5 m/s ²

Støyutslipp

lydtrykknivå	74 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	82 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

Leveringsomfang

- "Multi hole slipeskive med borrelås
- fastnøkkel
- metaBOX 145